



## 製品仕様図面



※LU-SWC-CNAは発熱しますので、密閉された場所には設置しないで下さい。

設置の際は通気口を設けるなど放熱性を十分に考慮して取り付けてください。故障の原因となります。

アースは必ず取ってください。故障や事故の原因となります。



電源スペック	76W	150W
入力電圧範囲	AC90~305V	AC90~266V
有効電力値	53.2W(※76Wの70%)	105W(※150Wの70%)
出力電圧	DC24V	DC24V
出力電圧可変範(V)	DC22.8-25.2V	DC22.8-25.2V
最大出力電流	3.17A	6.25A
最大出力電力	76W	150W
過電流保護(A)	3.8~4.75A	6.562~8.125A
過電圧保護(V)	Typ35V MAX40V	DC34V≤
動作周囲温度	-35°C~60°C	-40°C~55°C
安全規格(PSE/その他)	△ PSE 旧省令第2項 別表第十二 直流又は交流電源用LEDモジュール用制御 装置の個別要求事項	△ PSE 旧省令第1項 別表第八及び第十
その他規格	RoHS2対応	RoHS2対応
サイズ(mm) W×H×L	67.5×36.5×177	60×34×240
コード長さ(mm)	(AC)650 (DC)230	(AC)150 (DC)150
質量(g)	約750	約1100
使用環境条件	屋内専用	屋内専用

STORE FIXTURES		ROYAL
品名	スイッチング電源コネクタセット アース付	
品番	LU-SWC-CNA	サイズ 76W/150W